

УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Посадский
Я.А. Воронцов
30.12.2010г.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 4-м ЛОТам:

ЛОТ 1: Выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу ул.Мичуринская д.14/3;

ЛОТ 2: Выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу: ул.Мичуринская д.13;

ЛОТ 3: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: Чапаева 11/4;

ЛОТ 4: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: ул. Куйбышева, д. 30.

Заказчиком (Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Посадский) принято решение о внесении Изменения №1 в Извещение по открытому аукциону на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 4-м ЛОТам:

ЛОТ 1: Выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу ул.Мичуринская д.14/3;

ЛОТ 2: Выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу: ул.Мичуринская д.13;

ЛОТ 3: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: Чапаева 11/4;

ЛОТ 4: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: ул. Куйбышева, д. 30.

1. Место, дата и время проведения аукциона: 26.01.2010г. в 15 час 00 мин (по московскому времени) по адресу места нахождения СО.

Изменение №1 в Извещение размещается на сайтах: www.gz-spb.ru, www.mo60.ru, а так же опубликовано в официальном печатном издании специальном приложении к

информационному бюллетеню муниципального образования муниципальный округ Посадский «Посадский Вестник».

Обращаем внимание заинтересованных Участников размещения заказа на следующее:

1. учет настоящего Изменения при подготовке заявки на участие в открытом аукционе обязателен;

УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Посадский
Я.А. Воронцов
29.12.2010г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОБ АУКЦИОНЕ К ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 4-м
ЛОТам:

ЛОТ 1: Выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу ул.Мичуринская д.14/3;

ЛОТ 2: Выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу: ул.Мичуринская д.13;

ЛОТ 3: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: Чапаева 11/4;

ЛОТ 4: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: ул. Куйбышева, д. 30.

Санкт-Петербург
2010 год

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

Заказчиком (Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Посадский) принято решение о внесении Изменения №1 в Извещение по открытому аукциону на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 4-м ЛОТам:

ЛОТ 1: Выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу ул.Мичуринская д.14/3;

ЛОТ 2: Выполнение работ по обустройству детской площадки по адресу: ул.Мичуринская д.13;

ЛОТ 3: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: Чапаева 11/4;

ЛОТ 4: Выполнение работ по текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходных дорожек, установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, создание зон отдыха по адресу: ул. Куйбышева, д. 30.

1. ИЗМЕНЕНИЯ, В П.2 ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ (РАЗДЕЛ II ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ)

1.1. Место, дата и время проведения аукциона: 26.01.2010г. в 15 час 00 мин (по московскому времени) по адресу места нахождения СО.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ)

2. Приложение 1.2. к Техническому заданию читать в новой редакции согласно Приложения 1.1. к Изменению №1.

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ПО ЛОТУ №1, ЛОТУ №2, ЛОТУ №3, ЛОТУ №4 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2,4,6,8 К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ)

3.1. в 2.2.1.1. после слов «собственными силами» вставить слова «или с привлечением сторонних организаций».

3.2. в пункте 13.2. после слов «банковская гарантия» добавить слова «выданная банком или иной кредитной организацией».

3.3. Дополнить Приложением следующего содержания: «ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ»

Изменение №1 в Документацию об аукционе размещаются на сайтах: www.gz-spb.ru, www.mob0.ru, а так же опубликовано в официальном печатном издании специальном приложении к информационному бюллетеню муниципального образования муниципальный округ Посадский «Посадский Вестник».

Заказчик обращает внимание заинтересованных Участников размещения заказа на следующее:

1. установленные настоящим Изменением требования имеют силу требований Документации об аукционе;
2. учет настоящего Изменения при подготовке заявки на участие в открытом аукционе обязателен;

Приложение 1.2. к Техническому заданию

**ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ТОВАРАМ (МАТЕРИАЛАМ), ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ по ЛОТУ 1**
на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по адресу ул.Мичуринская
д.14/3.

№ п/ п	Наименование материала	Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материала, сведения о размерах, («р»упаковке, отгрузке материала -) и иные показатели	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Краска	<p>Требования к качеству, требования к техническим характеристикам: Для противокоррозионной защиты стальных и алюминиевых поверхностей в неограниченных климатических условиях Время высыхания до ст.3 при температуре (20+2)0С - не более 3 часов; Доля нелетучих веществ: по массе - 37÷43 %; по объему - 22÷26 %; Основы / Отвердители №1 = 1000 масс./ 13 масс. ч. При температуре (20+2) 0С – 72 часа, при условии хранения в плотно закрытой таре.</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: должен быть предназначен для использования при изготовлении ленточный, плитных монолитных фундаментов, а также бетонных лестниц, лент заборов, дорожек, отмостков, подпорных стен.</p> <p>«р»: Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>	т	0,00936

2	Щебень	<p>Требования к качеству: в соответствии ГОСТ 8267-93.</p> <p>Требования к техническим характеристикам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Относятся к I-му классу по радиоактивности (менее 370Бк/кг); - Высокопрочный, не менее M1200 и не более 1400; - Предел прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа; - Не должен содержать зерна слабых пород в количестве более 5%; - Водопоглощение которых не превышает 0,5%. <p>Требования к изготовлению: Щебень из природного камня для строительных работ должен изготавливаться из смеси, получаемой после раздробления больших и средних кусков горных пород</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Щебень из природного камня должен использоваться в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, подушек автомобильных дорог, в строительстве зданий при закладке фундамента.</p> <p>Требования к размерам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фракция, не менее 10 и не более 20 мм; <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>	м3	6,75
3	Щебень	<p>Требования к качеству: в соответствии ГОСТ 8267-93.</p> <p>Требования к техническим характеристикам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Относятся к I-му классу по радиоактивности (менее 370Бк/кг); - Высокопрочный, не менее M1200 и не более 1400; 	м3	115,101

		<p>- Предел прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа;</p> <p>- Не должен содержать зерна слабых пород в количестве более 5%;</p> <p>- Водопоглощение которых не превышает 0,5%.</p> <p>Требования к изготовлению: Щебень из природного камня для строительных работ должен изготавливаться из смеси, получаемой после раздробления больших и средних кусков горных пород.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Щебень из природного камня должен использоваться в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, подушек автомобильных дорог, в строительстве зданий при закладке фундамента.</p> <p>Требования к размерам:</p> <p>- Фракция, не менее 20 и не более 40 мм;</p> <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
4	Щебень	<p>Требования к качеству: в соответствии ГОСТ 8267-93.</p> <p>Требования к техническим характеристикам:</p> <p>- Относятся к I-му классу по радиоактивности (менее 370Бк/кг);</p> <p>- Высокопрочный, не менее М1200 и не более 1400;</p> <p>- Предел прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа;</p> <p>- Не должен содержать зерна слабых пород в количестве более 5%;</p> <p>- Водопоглощение которых не превышает 0,5%.</p> <p>Требования к изготовлению: Щебень из</p>	м3	56,7

		<p>природного камня для строительных работ должен изготавливаться из смеси, получаемой после раздробления больших и средних кусков горных пород.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Щебень из природного камня должен использоваться в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий, подушек автомобильных дорог, в строительстве зданий при закладке фундамента.</p> <p>Требования к размерам: - Фракция, от (3) 5 до 10 (15) мм;</p> <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>								
5	Закладные для скрепления	<p>Требования к качеству: ГОСТ 10922—90</p> <p>Требования к техническим характеристикам материалам: Когда класс точности конструкции не оговорен в заказе, арматурные и закладные изделия должны быть изготовлены по классу точности 8. Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий не должно превышать 3 мм Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали должен быть в пределах, установленных ГОСТ 14098. Кромки плоских элементов закладных изделий должны быть очищены от грата и шлака после огневой резки.</p> <table border="1" data-bbox="531 1771 1062 2007"> <tr> <td>Длина анкерных стержней закладных изделий открытого типа: до 250 включ.</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>св. 250 „ 500 „</td> <td>± 12</td> </tr> <tr> <td>„ 500</td> <td>± 15</td> </tr> </table> <p>Требования к изготовлению: Закладные детали должны изготавливаться из стали</p>	Длина анкерных стержней закладных изделий открытого типа: до 250 включ.	± 10	св. 250 „ 500 „	± 12	„ 500	± 15	шт.	7200
Длина анкерных стержней закладных изделий открытого типа: до 250 включ.	± 10									
св. 250 „ 500 „	± 12									
„ 500	± 15									

		<p>ЗПС/СП, 09Г2С, из сортового проката (круглой, полосовой, листовой, уголковой и швеллерной сталей) и других сталей, отвечающих условиям свариваемости. Закладные детали укрепляют («заанкеривают») в бетоне с помощью анкерных стержней или приваривают к арматурной сетке (арматурному каркасу) конструкции. Открытые поверхности закладных деталей должны быть защищены от коррозии (например, цинкованием).</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалы и функциональное назначение: Плоские стальные конструктивные элементы, помещаемые на поверхности железобетонного изделия, должны служить для армирования и соединения железобетонных конструкций, а так же сборно-монолитных узлов несущих и опорных конструкций между собой и с другими элементами зданий и сооружений.</p> <p>Требования к конструкции: В большинстве случаев закладные детали представляют собой плоские элементы. Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки».</p>		
6	Круги отрезные	<p>Требования к качеству: в соответствии ГОСТ 10110-87</p> <p>Требования к техническим характеристикам товара:</p> <p>Относительная концентрация алмазов в алмазоносном слое должна быть от 25 до 100. Допуск симметричности расположения алмазоносного слоя относительно корпуса круга высотой 0,6 мм и более - по 12-й степени точности по ГОСТ 24643.</p> <p>Разновысотность круга не должна превышать 0,02 мм для $T = 0,15$ мм; 0,03 мм - для $T \leq 0,8$</p>	шт.	2,25

		<p>мм; 0,06 мм - для $T > 0,8$ мм. Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Круги должны быть с алмазным слоем и пригодны для резки гранита.</p> <p>р): Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
7	Спортивное покрытие из плит	<p>Требования к качеству: в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1177-2006</p> <p>Требования к техническим характеристикам товара:</p> <p>Безопасная высота при падении не менее 130 см.</p> <p>Температура использования: +60°С ... - 45°С</p> <p>Водонепроницаемое</p> <p>Толщина не менее 40мм</p> <p>Плотность 850 кг/м³ - 1000 кг/м³</p> <p>Требования к изготовлению: Покрытие должно быть изготовлено из резиновой крошки, не менее 90%.</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Покрытие должно быть установлено из материала пригодного для применения: для детских площадок, должно быть травмобезопасным, анти скользящим.</p> <p>«р): Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть</p>	м3	4,5

8	Бетон	<p>обеспечена целостность упаковки.</p> <p>Требования к качеству, требования к техническим характеристикам строительного товара: Смесь тяжелого бетона должна состоять из четырёх компонентов (цемент, песок, щебень и вода). Примерное соотношение компонентов по весу для приготовления бетонной смеси: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, 1:2 части воды.</p> <p>Подвижность (П) и удобоукладываемость бетона ПЗ;</p> <p>Коэффициент морозостойкости бетона F100.</p> <p>Коэффициент водонепроницаемости - W4</p> <p>Класс бетона B25</p> <p>Марка по прочности M350</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: должен быть предназначен для использования при изготовлении ленточный, плитных монолитных фундаментов, а также бетонных лестниц, лент заборов, дорожек, отмостков, подпорных стен.</p> <p>«р»: Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>	м3	4,8
9	Стойки	<p>Требования к качеству:</p> <p>Стойки должны быть покрыты порошковой эмалью</p> <p>Требования к техническим характеристикам, требования к изготовлению:</p> <p>Стойки должны быть квадратные оцинкованные с заглушками в верхней части</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом</p>	шт.	30

		<p>благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение:</p> <p>Стойки должны быть использованы в качестве опоры для сетчатого ограждения.</p> <p>«р»: Разгрузка оборудования на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать оборудование на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
10	Калитка	<p>Требования к качеству:</p> <p>Все детали калитки должны быть оцинкованы и покрыты полимером</p> <p>Требования к техническим характеристикам, требования к изготовлению:</p> <p>Рама калитки должна быть выполнена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, заполнение створки – панель. Калитка должна иметь замок и петли</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение:</p> <p>Требования к размерам: дл. 1,0 м, выс. 2,03м</p> <p>«р»: Разгрузка оборудования на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать оборудование на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>	т	0,128
11	Ограждение сетчатое	<p>Требования к качеству, требования к техническим характеристикам материалов: ограждение должно быть установлено по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей. Ограждение должно состоять из двух частей верхней и нижней части. Обе части должны быть изготовлены из профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения,</p>	т.	5,632

		<p>пруток диаметром 6-8 миллиметров, Столб должен быть из профильной трубы 40x40x2,0 мм верхняя и нижняя горизонтальные направляющие – профильная труба 20x20x1.5 мм. Ограждение должно быть окрашено.</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: должно быть предназначено для ограждения.</p> <p>Требования к размерам:</p> <p>Конкретное значение нижней части ограждения <u>длина</u>, которая должна быть предложена Участником размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>3000 мм до 3010 мм</u>.</p> <p>Конкретное значение <u>высоты ограждения</u>, которое должен предложить Участник размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>2000 мм до 2010 мм</u>.</p> <p>Конкретное значение верхней части ограждения <u>длина</u>, которая должна быть предложена Участником размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>3000 мм до 3010 мм</u>.</p> <p>Конкретное значение <u>высоты ограждения</u>, которое должен предложить Участник размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>15000 мм до 1510 мм</u>.</p> <p>«р»: Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
12	Ограждение сетчатое второй ярус	<p>Требования к качеству, требования к техническим характеристикам материалов: ограждение должно быть установлено по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей. Ограждение должно состоять из двух частей верхней и нижней части. Обе части должны быть изготовлены из профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения, пруток диаметром 6-8 миллиметров, Столб</p>	м2	135

		<p>должен быть из профильной трубы 40x40x2,0 мм верхняя и нижняя горизонтальные направляющие – профильная труба 20x20x1.5 мм. Ограждение должно быть окрашено.</p> <p>Требования к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: должно быть предназначено для ограждения.</p> <p>Требования к размерам: Конкретное значение ограждения <u>длина</u>, которая должна быть предложена Участником размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>3000 мм до 3010 мм</u>.</p> <p>Конкретное значение <u>высоты ограждения</u>, которое должен предложить Участник размещения заказа в своей заявке, должно быть в диапазоне: от <u>15000 мм до 1510 мм</u>.</p> <p>«р»: Разгрузка товара на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать товары на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
13	Камни бортовые	<p>Требования к качеству: в соответствии с ГОСТ 6665 91.</p> <p>Требования к техническим характеристикам: -Морозостойкость, не менее 200; Класс бетона В 30</p> <p>Требования к изготовлению: Камни бортовые должна быть изготовлены из горного, прямоугольного бортового камня, изверженных, метаморфических и осадочных горных пород, не затронутых выветриванием и не имеющих открытых трещин.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Бортовые камни из горных пород должны быть предназначены для отделения: проезжей части магистральных улиц от тротуаров, газонов, площадок остановочных общественного транспорта и от</p>	шт.	90

		<p>обособленного полотна трамвайных путей. А так же, должны быть предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Помимо эстетического визуального эффекта бордюр создает все условия для долговечности укладки тротуарной плитки.</p> <p>Требование к размерам: Высота – 200мм; Ширина – 80мм; Длина не менее 1000 мм;</p> <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
14	Ворота футбольные с баскетбольной стойкой	<p>Требования к качеству, Требования к техническим характеристикам, требования к изготовлению: Ворота футбольные должны быть с баскетбольной стойкой</p> <p>Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: предназначен для упражнений, тренирующих точное попадание мяча в футбольные ворота.</p> <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
15	Стойка волейбольная	<p>Требования к качеству, требования к техническим характеристикам: Стальной каркас должен представлять собой профильную трубу круглого (диаметр 76 мм.)</p>		

		<p>и квадратного (40x40 мм.) сечения. Должен состоять из двух подвижных частей для регулировки высоты положения сетки. В комплект должен входить талреп и трос длиной 14 м. Способ крепления: жесткое крепление к стене в верхней части стойки и к полу. Вынос от стены – 300 мм.</p> <p>Требования к изготовлению: Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и функциональное назначение: Должна быть предназначена для устройства на детской площадке.</p> <p>Требование к размерам: Диапазон изменения высоты – не менее 900 мм до 2500 мм.</p> <p>Требование к безопасности: в соответствии с нормами, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>«р»: Разгрузка материала на территории заказчика должна производиться на основании сопроводительных документов к грузу. Если при исполнении контракта предполагается складировать и хранить, а также и перемещать материалы на территории заказчика, то при этом должна быть обеспечена целостность упаковки.</p>		
--	--	--	--	--